

Serie VEO/U

Sopra/sotto lavello



	D10-15VEO(G)	D10-15VEO(W)	D15-15VEO(W)	D15-15VEU(W)
Capacità (L)	10	10	15	15
Potenza (W)	1500	1500	1500	1500
Classe di efficienza energetica	A	A	B	B
Installazione	Verticale	Verticale	Verticale	Verticale
Garanzia della tanica (anni)	7	7	7	7
Campo di regolazione della temperatura (°C)	30-65	30-65	30-75	30-75
Pressione max (bar)	8	8	8	8
Grado di protezione IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Protezione surriscaldamento	Si	Si	Si	Si
Temperatura max (°C)	105	105	101	101
Spessore anodo di magnesio (mm)	φ18*110	φ18*110	φ18*157	φ18*157
Rivestimento tanica	Enamel	Enamel	Enamel	Enamel
Tipo elemento riscaldante	SUS316L enamel	SUS316L enamel	SUS316L enamel	SUS316L enamel
Dimensioni L x P x A (mm)	324*324*315	324*324*315	368*368*340	368*368*340
Dimensioni imballo L x P x A (mm)	385*350*365	500*462*465	427*395*383	427*395*383
Profilo di prelievo	S	S	S	S
Peso netto (Kg)	7,5	7,5	9,6	9,6
Peso lordo (Kg)	8,8	8,8	11,2	11,2

Rapido&Ridotta Capacità: scenari di impiego



Lavaggio stoviglie



Pulizia di
frutta e verdura



Lavaggio mani



Rivestimento antibatterico delle tubazioni

Riduzione dei batteri del **99.99%**

* :Report GZF20-000942-02



>99.99



Conservazione del calore per lunghi periodi

Riduzione della temperatura di
14.8°C in 12 ore di arresto

12h

14.8°C

* Risultato ottenuto sulla base di test interni svolti presso i laboratori di Midea. Modello 10 L.

Il serbatoio ha una smaltatura che durerà a lungo nel tempo



Protezione a 3 strati:

1. Strato di lamiera di acciaio decarburizzato
2. Strato di micro polveri per adesione
3. Strato di zaffiro sinterizzato ad alta temperatura (860°)

Tante protezioni per garantire un utilizzo sicuro

Protezione contro il surriscaldamento

Grado di protezione IPX4

Protezione contro il funzionamento a vuoto

Protezione contro la pressione eccessiva

Conservazione del calore per lunghi periodi

Riduzione della temperatura di
14.8°C in 12 ore di arresto

12h

14.8°C

* Risultato ottenuto sulla base di test interni svolti presso i laboratori di Midea. Modello 10 L.