

Serie ED2C

Doppio serbatoio e Controlli Wi-Fi

**7 anni di garanzia**

Il serbatoio è coperto da una garanzia di 7 anni contro corrosione e perforazioni.



Grado di protezione IPX4



Corpo ultra-sottile



Max pressione di funzionamento



Struttura a doppia tanica



Multi-protection



Elementi riscaldanti smaltati



Modalità Smart



Misurazione precisa della temperatura



Installazione flessibile



Wi-fi

	D30-15ED2C	D50-15ED2C	D80-15ED2C	D100-15ED2C
Codice EAN	6939962594040	6925977601767	6939962583808	/
Capacità (L)	28	47	74	74
Potenza (W)	1500	1500	1500	1500
Classe di efficienza energetica	B	B	B	B
Installazione	Verticale / Orizzontale	Verticale / Orizzontale	Verticale / Orizzontale	Verticale / Orizzontale
Garanzia della tanica (anni)	7	7	7	7
Campo di regolazione della temperatura (°C)	30-75	30-75	30-75	30-75
Pressione max (bar)	8	8	8	8
Grado di protezione IP	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Protezione surriscaldamento	Si	Si	Si	Si
Temperatura max (°C)	101	101	101	101
Spessore anodo di magnesio (mm)	φ18*110	φ22*234	φ22*234	φ22*234
Rivestimento tanica	Enamel	Enamel	Enamel	Enamel
Tipo elemento riscaldante	SUS316L enamel	SUS316L enamel	SUS316L enamel	SUS316L enamel
Voltaggio (V)	220~240	220~240	220~240	220~240
Frequenza (HZ)	50/60	50/60	50/60	50/60
Dimensioni LxPxA (mm)	470x250x575	470x250x860	570x300x900	570x300x1091
Dimensioni imballo LxPxA (mm)	541x321x661	541x321x946	641x371x980	631x371x1165
Profilo di prelievo	S	M	M	M
Peso netto (Kg)	18,63	25,71	32,45	38,38
Peso lordo (Kg)	20,4	28,57	35,88	41,74